ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

Aos 01 dias do mês de outubro do ano de 2021, presente de um lado o **ESTADO DA BAHIA,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.13.937.032/0001-60, por intermédio do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA,** órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob n.13.100.722/0001-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, n.560, Centro Administrativo da Bahia – CAB, representado pelo seu Presidente, **LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE**, nos termos das normas constantes da Lei Federal n.8.666/93, Lei Estadual n.9.433/05, alterada pela Lei n.9.658/05 e 10.967/08, Lei Complementar n.123/06, Decretos Judiciários n.12/03, 13/06 e 28/2008 do Tribunal de justiça do Estado da Bahia, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº010/2021**, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE: 06, Empresa **MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP,** representada pelo Sr. **WILKIER DE AMORIM BARRETO**, CPF. 060.171.025-83.

EMPRESA VENCEDORA		MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP			
CNPJ		19.371.291/0001-52			
LOTE - 06					
Item	**OBJETO**	**Unid.**	**Qtde**	**Preço Unitário**	**Preço Global**
01	**POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES** ESPECIFICAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR ANEXO 27	Un	300	886,05	265.815,00
02	**POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES** ESPECIFICAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR ANEXO 28	Un	300	972,28	291.684,00
MARCA – MOVFLEX/MF054					

ITEM – 01 – POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES

Assento:
Estrutura do assento em resina de poliester; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 60 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 480 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor AZUL ROYAL.

Encosto:
Espaldar Médio, com largura de 480 mm e extensão vertical do encosto de 500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor AZUL ROYAL.

Estrutura:
Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de aço ABNT 1010 espessuras mínima de 6,35mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto. A fixação à estrutura do assento será por meio de 04 furos oblongos. Faz também a união entre o assento e o encosto, fixado a estes por meio de porcas garras de ¼" cravadas em suas estruturas internas, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Possui capa de proteção injetada em polipropileno natural texturizado; Estrutura composta por duas longarinas e dois pés laterais; Longarinas confeccionadas em tubo de aço #18, secção retangular medindo 50x30mm no mínimo, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas. Soldadas pelo processo MIG em flange estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm e dimensões de 195x210mm; Pés laterais compostos por duas colunas distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo de aço #16 com secção retangular de 30x30mm no mínimo, fechada por tampas, interna e externa, confeccionadas em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,75 mm. A base é confeccionada em tubo de aço #16 com secção oblonga medindo 29x58mm no mínimo, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas 1.1/4"x5/16", fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16"; Os assentos são acoplados à estrutura por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼" parafusados em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão.

Acabamento e pintura:
Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-

CONSULTORIA JURÍDICA

Evilasio Hilario dos Santos

EVILASIO HILARIO DOS SANTOS:17670640553 Assinado de forma digital por EVILASIO HILARIO DOS SANTOS:17670640553 Dados: 2021.09.30 08:48:02 -03'00'

tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

Apoia Braços:
Apoia braços formato de polígono irregular com lados paralelos e cantos arredondados com raio de 50mm, medindo 350x240mm, com largura de 50mm na parte superior com redução gradual até chegar a largura de 30mm em sua parte inferior; Braços revestidos em espuma injetada integral de poliuretano semirrígido, texturizado, com baixa maleabilidade e deformabilidade, alta resistência a impacto e a produtos de teor abrasivo; Estrutura interna em tubo de aço trefilado com diâmetro de 7mm no mínimo, sem partes metálicas aparentes ao usuário; Fixado ao assento por duas chapas de aço com formato retangular, medindo no mínimo 25x110mm, com espessura mínima de 6mm (cada) em aço trefilado, com dois furos oblongos para fixação e regulagem, por meio de buchas com garras e rosca de ¼", parafusos com arruelas de pressão. As peças metálicas revestida com pintura epóxi pó na cor preta fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem; desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem. Sendo a ultima lavagem com água deionizada seguido da secagem.

ITEM – 02 – POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES

Assento:
Estrutura em resina de poliester; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 60 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 465 mm e profundidade da superfície do assento de 440 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor AZUL ROYAL.

Encosto:
Espaldar Médio, com largura de 420 mm e extensão vertical do encosto de 500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor AZUL ROYAL.

Estrutura:
Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de aço ABNT 1010 espessura mínima de 6,35mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto. A fixação à estrutura do assento será por meio de 04 furos oblongos. Faz também a união entre o assento e o encosto, fixado a estes por meio de porcas garras de ¼" cravadas em suas estruturas internas, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Possui capa de proteção injetada em polipropileno natural texturizado; Estrutura composta por duas longarinas e dois pés laterais; Longarinas confeccionadas em tubo de aço #18, secção retangular medindo 50x30mm no mínimo, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas. Soldadas pelo processo MIG em flange estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm e dimensões de 195x210mm; Pés laterais compostos por duas colunas distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo de aço #16 com secção retangular de 30x30mm no mínimo, fechada por tampas, interna e externa, confeccionadas em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,75 mm. A base é confeccionada em tubo de aço #16 com secção oblonga medindo 29x58mm no mínimo, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas 1.1/4"x5/16", fixadas à base dos pés por rosca rebite 5/16"; Os assentos são acoplados à estrutura por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", parafusados em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressão.

Acabamento e pintura:
Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

Apoia Braços:
Apoia braços formato de polígono irregular com lados paralelos e cantos arredondados com raio de 50mm, medindo 350x240mm, com largura de 50mm na parte superior com redução gradual até chegar a largura de 30mm em sua parte inferior; Braços revestidos em espuma injetada integral de poliuretano semirrígido, texturizado, com baixa maleabilidade e deformabilidade, alta resistência a impacto e a produtos de teor abrasivo; Estrutura interna em tubo de aço trefilado com diâmetro de 7mm no mínimo, sem partes metálicas aparentes ao usuário; Fixado ao assento por duas chapas de aço com formato retangular, medindo no mínimo 25x110mm, com espessura mínima de 6mm (cada) em aço trefilado, com dois furos oblongos para fixação e regulagem, por meio de buchas com garras e rosca de ¼", parafusos com arruelas de pressão. As peças metálicas revestida com pintura epóxi pó na cor preta fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem; desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem. Sendo a última lavagem com água deionizada seguido da secagem.

VALOR TOTAL DO LOTE – 06 R$ 557.499,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais)

Evilasio Hilario dos Santos

EVILASIO HILARIO DOS SANTOS:17670640553 Assinado de forma digital por EVILASIO HILARIO DOS SANTOS:17670640553 Dados: 2021.09.30 08:48:37 -03'00'

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS unitários para futura e eventual aquisição de mobiliários diversos (poltrona), em conformidade com o edital do **Pregão Eletrônico nº010/2021** e seus anexos, partes integrantes desta Ata, juntamente com as propostas apresentadas pelos licitantes classificados, conforme consta dos autos supracitados, para atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente **Ata de Registro de Preços** terá O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico, cujo instrumento terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Durante o seu prazo de validade, as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à disposição do **CONTRATANTE** para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS

Os preços registrados, as especificações técnicas, as quantidades ofertadas e exigências da Lei 9.433/05, no Processo Administrativo n. **TJ-ADM-2021/42748** e **Pregão Eletrônico nº 010/2021**, integram esta Ata de Registro de Preços, **independentemente de transcrição.**

Nos preços ora registrados estão inclusas todas ás despesas necessárias que se relacionem direta ou indiretamente com o fiel cumprimento das obrigações do **FORNECEDOR** contratado, no que se refere a frete, seguros, tributos e outros.

Este instrumento não obriga ao **CONTRATANTE** a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do (s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, 01 de outubro de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia

MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP

EVILASIO HILARIO DOS SANTOS:17670640553 Assinado de forma digital por EVILASIO HILARIO DOS SANTOS:17670640553 Dados: 2021.09.30 08:49:01 -03'00'

WILKIER DE AMORIM BARRETO
CPF. 060.171.025-83

Testemunhas

Nome Maria R. Silva CPF 89394372504

Nome Williamos Oliveira CPF 86257559502

CONSULTORIA JURÍDICA VISTO

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2021-DI

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e DRA. VÂNILA CARDOSO ANDRÉ DE MORAES, inscrita no CPF/MF de nº 511.112.330-04. Objeto: Contratação da docente Vânila Cardoso André de Moraes, para Capacitação e Treinamento nominado, "DEMANDAS REPETITIVAS E OS GRANDES LITIGANTES", na modalidade EAD. Período; 01 de outubro de 2021 a 10 de novembro de 2021. Valor: R$ 9.895,60 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), que atendida mediante recurso da Unidade Orçamentária 2.04.601, Unidade Gestora 0010, Ação/Projeto 5438, Elemento de Despesa 33.90.36/33.90.47, Subelemento 36.07/47/01 e Fonte 120, consoante PA. nº TJ-ADM-2021/30736. Data: 29/09/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.371.291/0001-52, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2021, Lote 06, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2021/42748. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários diversos (poltrona). Validade: 12 (doze) meses. Data: 01/10/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.332.909/0001-80, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2021, Lote 04, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2021/42760. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários diversos (sofá). Validade: 12 (doze) meses. Data: 01/10/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.258.263/0001-70, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2021, Lotes 01, 03 e 07, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2021/42715. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários diversos (armário, mesa e gaveteiro). Validade: 12 (doze) meses. Data: 01/10/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.476.243/0001-29, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2021, Lote 05, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2021/42190. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários diversos (painel). Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 01/10/2021.

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA – TJ-ADM-2020/32635 – TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021 – Objeto: Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços por demanda, a saber: estudos, planejamento, produção, veiculação, além de publicações de conteúdo em mídias televisivas, radiofônicas e de WEB, de grande circulação estadual. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preços em epígrafe, conforme a seguir:

EMPRESA	CNPJ	NOTA TÉCNICA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO	NOTA TÉCNICA DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	NOTA TÉCNICA DO REPERTÓRIO	NOTA TÉCNICA DOS RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO	TOTAL NOTA TÉCNICA	SITUAÇÃO
ROCHA PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	04.710.870 /0001-05	59,1	14	9,7	10	**92,8**	EMPRESA CLASSIFICADA TECNICAMENTE
TOURINHO PUBLICIDADE LTDA.	02.213.753 /0001-00	50,6	15	9,7	10	**85,3**	EMPRESA CLASSIFICADA TECNICAMENTE
VETOR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA.	31.568.560 /0001-70	58,8	12,7	8	10	**89,5**	EMPRESA CLASSIFICADA TECNICAMENTE

Transcorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, fica designado o dia 14/10/2021, às 10:00 horas, para realização da sessão de abertura do envelope de proposta de preços, por meio de videoconferência. O acesso à sessão virtual dar-se-á através do link guest.lifesize.com/4617216.
Todo o processo se encontra à disposição no Núcleo de Licitação, na 5ª avenida do CAB - Centro Administrativa da Bahia, nº 560, sala 119-norte, 1º andar, Prédio Sede do Tribunal de Justiça.